

A型,壁掛けタイプは既存の屋外製品の弱点を改善し、防水タイプで屋外設置を可能にした広告用看板です。

LIGHT PANEL SHEET、SMPS、バッテリーケース、ライトパネルは防水等級を。

超薄型、軽量、長寿命LED、低電力消費量で場所を選ばず、効果的な広告宣伝が可能です。



マニュアルの設置方法通り設置して下さい。

製品仕様

仕様一覧

製品サイズ	A0	A1	A2	B0	B1	B2
グラフィックサイズ(mm)	1189×841	594×841	420×594	1456×1030	728×1030	515×728
製品サイズ(mm)	1226×878×8T	1100×630×120	853×456×120	1493×1067×8T	1290×764×120	987×551×120
ビジュアルサイズ	1154×806	560×807	386×560	1154×806	694×996	481×694
入力電圧(V)	DC12V					
消費電力(W)	22.3	19.2	13.2	25.6	20.4	16.1
表面照度(lx)	2000以上	3000以上	4000以上	1400以上	1800以上	3000以上
色温度(K)	6500K					
使用温度(°C)	-20°C~50°C					
充電温度(°C)	0°C~40°C					
寿命	40000hr	L70 36000hr		40000hr	L70 36000hr	
防水性能	IP65					
バッテリー容量	18Ah					
電圧領域	9V~12.6V					
バッテリー使用時間	10時間以上/日					
充電時間	7時間					
完成品重さ(片面)	17.5	13.2	7.7	24.8	17.5	10.3
完成品重さ(両面)		22.2	12.3		29.8	17.1

注意事項

製品設置上の注意事項

- 製品を設置する時、鋭い物や衝撃から製品の損傷がないように注意して下さい。
- 激しい振動や衝撃が加わる場所では使用することができません。
- 設置は維持補修時には必ず電源を切ってから作業して下さい。
- A-Boardを掃除する際には科学洗剤は使わないで下さい。
- 当製品に対応する部品以外での部品の交換ができません。
- ライトパネルと看板台の組み立て時、下図のように配線方向に注意して下さい。

